

QUADRO-50

DAS STABILE TRAGARM-SYSTEM

IP 54

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Profilquerschnitte: Quadrat 50 mm
- Material Systemteile: Aluminiumguss und Sphäroguss, Pulverbeschichtung RAL 7040
- Material Tragprofile: Stahl gezogen, Pulverbeschichtung RAL 7035
- Unterschiedliche Anbindungen erhältlich
- Adaption von quadratischem Rohr auf Rundrohr Ø48 möglich
- Verwendbar mit allen ROLEC-Steuergehäusen
- Durchführung passend für Stecker wie HDMI, DVI, Netzwerkstecker, etc.
- Dichtung: Chloropren (CR)

QUADRO 50 hat seinen Namen von den quadratischen Stahlrohren im Durchmesser von 50 mm, die die Profilbasis des Systems bilden. Durch die besondere Beschaffenheit der Sphärogussteile wird eine überdurchschnittliche hohe Tragkraft erreicht. Auch die Gesamtstatik des Systems ist durch die Kombination mit Stahlprofilen extrem hoch. QUADRO lässt sich dank ausgereifter Technik schnell und einfach direkt am Einsatzort montieren. Die Gelenkteile sind mit einer Schwenkbegrenzung ausgestattet. Ein Kontrollleuchtenadapter und ein Winkel QUADRO 50/taraPLUS zur Anbindung an das taraPLUS-System ergänzen das Programm. Passende Kommandogehäuse sind zum Beispiel commandCASE, aluFACE und profiPANEL.

Prinzip

Geschlossenes System mit einfacher Zugänglichkeit der Systemteile für mittlere und schwere Belastungen

Weitere Infos

Problemlose Ausrichtung des Systems

Hochbelastbare Systemteile aus Sphäroguss

Signalleuchtenadapter für Winkel lieferbar

Übergang von QUADRO 50 auf taraPLUS Rundrohr 48mm durch Sonderwinkel möglich

Passende ROLEC-Steuergehäuse: commandCASE, profiPANEL

Material/Oberfläche

Systemelemente: Aluminium und hochfester Sphäroguss

Pulverlackierung RAL 7040 Fenstergrau

Optional: Sonderfarben

Tragprofile: Stahl, gezogen

Pulverlackierung RAL 7035 Lichtgrau

Optional: Sonderfarben

Faltenbälge: PVC, RAL 7035 Lichtgrau

Kabelführung

Geeignet für z.B. HDMI, Patchkabel, USB usw., u.U. nicht geeignet für DVI-Stecker

Schutzart

IP 54 / EN 60529

Anzugsdrehmoment für Schneidringschrauben

30 NNm = 3 kg/m

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite B	Höhe H	Dichtung H	Optional erhältlich
	140.045.000,	Neigungsadapter 30/60 Grad	0	0	0	-	-
	144.020.500	Vierkanthrohr 500 mm	0	0	0	-	-
	144.021.000	Vierkanthrohr 1000 mm	0	0	0	-	-
	144.021.500	Vierkanthrohr 1500 mm	0	0	0	-	-
	144.022.000	Vierkanthrohr 2000 mm	0	0	0	-	-
	147.005.500	Aufsatzgelenk	0	0	0	-	-
	147.010.000	Wandgelenk	0	0	0	-	-
	147.015.000	Zwischengelenk	0	0	0	-	-
	147.020.500	Winkel	0	0	0	-	-
	147.020.501	Signalleuchten-Adapter	0	0	0	-	-
	147.025.500	Kupplung	0	0	0	-	-
	147.030.000	Standfuß	0	0	0	-	-
	147.035.500	Winkelkupplung	0	0	0	-	-
	147.040.000	Aufsteckgelenk	0	0	0	-	-
	149.021.000,	taraPLUS/QUADRO 500 Winkel	0	0	0	-	-